

# Kompakt, termelékeny megoldás munkacsoportok számára.

imageRUNNER  
2520/i, 2525/i, 2530/i,  
2535/i, 2545/i

**you can**

Ideális megoldás elfoglalt, kis és közepes munkacsoportok számára. Ez a sokoldalú termékcsalád kielégíti a mindennapi fekete-fehér nyomtatási, másolási, színes lapolvasási igényeket, és speciális közvetlen e-mailbe és hálózati mappába történő küldést tesz lehetővé. Többféle, percenként akár 45 oldalas sebességével kiváló reakcióidőt és energiahatékonyságot biztosít. Ezek a készülékek időt, pénzt és energiát takarítanak meg Önnek.

TÖBBFÉLE SEBESSÉG PERCENKÉNT 20 ÉS 45 LAP/MÁSOLAT KÖZÖTT, FEKETE-FEHÉR NYOMTATÁS A3 MÉRETBEN

AKÁR 2300 LAPOS PAPIRKAPACITÁS

KÜLDÉS KÖZVETLENÜL E-MAILBE ÉS HÁLÓZATI MAPPÁBA

14,47 CM (5,7 HÜVELYK) MÉRETŰ ÉRINTŐKÉPERNYŐ

KATEGÓRIÁJÁBAN PIACVEZETŐ ENERGIAFOGYASZTÁS

KOMPAKT KIALAKÍTÁS



## Termelékenységi és hatékonysági

- Az egyszerűen használható érintőképernyővel időt takarít meg
- Nagy, akár 45 lap/perces nyomtatási sebességek
- Színes küldés hálózati mappákba vagy e-mailbe többféle formátumban\*
- A munka kevesebbszer szakad meg az akár 2300 lapos papírkapacitásnak köszönhetően
- Egyszerű, zökkenőmentes integráció – hálózati kapcsolatra felkészített, PCL\* és opcionális PostScript támogatás
- Opcionális belső tűzfűző
- Az e-Maintenance szolgáltatás távoli diagnosztikai funkciókat, automatizált számlálóleolvasást és festékkazetta-kezelést biztosít.

## Környezetvédelem

- Kivételes energiahatékonyság – alvó üzemmódban mindössze 1,5 watt teljesítményfelvétel, energiát és költséget takarítva meg
- Papírt takarít meg – automatikus kétoldalas kimenet.

## Költséghatékony

- Alacsony fenntartási költség
- Az optimalizált termelékenység és a kategóriájában kiemelkedően energiatakarékos működés maximalizálja a készülék értékét
- Az uniFLOW megoldással való kompatibilitás lehetővé teszi költségközpont kiválasztását, valamint a költségellenőrzéshez és a nyomon követéshez jelentések készítését
- Pontos számlázás az e-Maintenance szolgáltatáson keresztül.

## Biztonság

- A Biztonságos Nyomtatás\*\* szolgáltatással a bizalmas dokumentumok a nyomtatás során is bizalmasak maradnak
- A részlegazonosító felügyeli a készülékhez a hozzáférést
- A Canon uniFLOW megoldással való kompatibilitás lehetővé teszi a rugalmas és kényelmes My Print Anywhere biztonságos nyomtatás szolgáltatás kiválasztott feladathoz történő használatát.

\* i modellek esetén alapfelszereltség, egyéb típusok esetén opcionális

\*\* RAM-alapú biztonságos nyomtatás akár 100 feladathoz is

imageRUNNER

**Canon**

# Műszaki adatok: imageRUNNER 2500 sorozat

Típus Eredeti maximális mérete Másolási méretek	Asztali vagy különálló (kombinált olvasó/nyomtató)	
	A3	A3, A4, A4R, ASR. Egyéni méret: 139,7-297 mm x 182-432 mm
Felbontás	2. kassetta	A3, A4, A4R, ASR, boríték (opcionális D1 borítéktoldalékkal)
	Kézi adagoló Egyéni méret	99-297 mm x 148-432 mm
Másolás	Beolvasás	600 dpi x 600 dpi
	Nyomatás	600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (csak UFRIL-LT)
Árnyalatok száma	256 árnyalat	
<b>MÁSOLÁSI/NYOMTATÁSI SEBESSÉG</b>		
Nagyítás	A4	imageRUNNER 2545i / 2545: 45 oldal per centéket (FF) imageRUNNER 2535i / 2535: 35 oldal per centéket (FF) imageRUNNER 2530i / 2530: 30 oldal per centéket (FF) imageRUNNER 2525i / 2525: 25 oldal per centéket (FF) imageRUNNER 2520i / 2520: 20 oldal per centéket (FF)
	A3	imageRUNNER 2545i / 2545: 22 oldal per centéket (FF) imageRUNNER 2535i / 2535: 15 oldal per centéket (FF) imageRUNNER 2530i / 2530: 15 oldal per centéket (FF) imageRUNNER 2525i / 2525: 15 oldal per centéket (FF) imageRUNNER 2520i / 2520: 15 oldal per centéket (FF)
Első másolathoz szükséges idő	Nagyítás/kicsinyítés	25-400%, rögzített: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
	Fekete-fehér	3,9 mp (percenként 45/35 lapos típus), 5,4 mp (percenként 30/25 lapos típus), 6,4 mp (percenként 20 lapos típus)
Bemelegedési idő Több másolat/nyomat Kétoldalas Papírújs	Kétoldalas	1-999 lap Alapfelszereltség
	Kazetta	64-90 g/m <sup>2</sup> ; kézi adagoló: 64-120 g/m <sup>2</sup> ; Kétoldalas: 64-90 g/m <sup>2</sup> 550 lap (80 g/m <sup>2</sup> )
Papírkapacitás	1. kassetta	(250 lap az imageRUNNER 2520i / 2520 esetén)
	2. kassetta	550 lap az imageRUNNER 2525i/i, 2530i/i, 2535i/i, 2545i/i esetén 50 boríték (opcionális D1 borítéktoldalékkal)
Kézi adagoló Opcionális	100 lap (A4, A4R, A5: 80 g/m <sup>2</sup> ), 50 lap (A3: 80 g/m <sup>2</sup> )	
	550 lap x 2 kassetta (80 g/m <sup>2</sup> ) 550 lap x 1 kassetta csak az imageRUNNER 2520 / 2520i esetén	
Papírtároló Teljes kapacitás	Nincs	
	2300 lap, (2000 lap az imageRUNNER 2520i / 2520 esetén)	
Processzor Memória	Egyedi Canon processzor, 400 MHz	
	512 MB (imageRUNNER 2500 típusok), 256 MB (egyéb imageRUNNER 2500 típusok)	
Merevlemez-meghajtó Csatlakozás	Nincs	
	Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), USB 2.0 x 1 port, USB 1.0 eszköz x 1 port	
Tápellátás	220-240 V AC, 50/60 Hz, 4,2 A (percenként 45/35 lapos típus), 220-240 V AC, 50/60 Hz, 3,3 A (percenként 30/25/20 lapos típus)	
	1,827 kW (percenként 45/35 lapos típus), 1,345 kW (percenként 30/25 lapos típus), 1,542 kW (percenként 20 lapos típus)	
Max. teljesítményfelvétel	imageRUNNER 2545i / 2545 / 2535i / 2535 565 x 680 x 806 mm (a lapolvasófedéllel), 565 x 689 x 907 mm (a DADF-egységgel)	
	imageRUNNER 2530i / 2530 / 2525i / 2525 565 x 680 x 806 mm (a lapolvasófedéllel), 565 x 689 x 896 mm (a DADF-egységgel)	
Méretek (Sz x Mé x Ma)	imageRUNNER 2520i / 2520 565 x 680 x 881 mm (a lapolvasófedéllel), 565 x 689 x 771 mm (a DADF-egységgel)	
	imageRUNNER 2545i / 2535i: kb. 78,4 kg imageRUNNER 2545 / 2535: kb. 70,5 kg imageRUNNER 2530i / 2525i: kb. 77,5 kg imageRUNNER 2530 / 2525: kb. 68,0 kg imageRUNNER 2520i: kb. 56,0 kg imageRUNNER 2520: kb. 50,5 kg	
<b>NYOMTATÁSI MŰSZAKI ADATAI</b>		
PDL	UFRIL-LT, PCL5e/6 (i modellek esetén alapfelszereltség, egyéb típusok opcionális), PostScript Level 3 emuláció (opcionális)	
Felbontás Memória	600 x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (csak UFRIL-LT)	
	512 MB (imageRUNNER 2500 típusok), 256 MB (egyéb imageRUNNER 2500 típusok)	
Merevlemez Processzor Betűkészletek	Nincs	
	Egyedi Canon processzor, 400 MHz PS-betűkészletek: Roman 136, PCL-betűkészletek: Roman 93 PCL: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/ Windows 7, PostScript Level 3 emuláció: Windows 2000/XP/Server 2008/ /Vista/Server 2008/Windows 7, Mac OS X (10.4 vagy újabb) UFRIL-LT: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (10.4 vagy újabb), Linux, Mac-PPD: Mac OS X 10.4 vagy újabb Ethernet (100Base-TX / 10Base-T)	
Támogatott operációs rendszer	TCP/IP (LPD/Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, IPv4/IPv6 támogatás Hálózati TWAIN illesztőprogram (75 / 100 / 150 / 200 / 300 dpi 8 bites szímmélység/ 75-600 dpi 1 bites fekete-fehér)	
<b>KÜLDÉSI MŰSZAKI ADATAI/ Y1 SZ KÜLDÉSI KÉSZLET</b>		
<i>(i modellek esetén alapfelszerelés, egyéb típusok esetén opcionális)</i>		
Beolvasás sebessége (A4, 300 dpi, FF/szines)	45/34 kép per centéket (45/35 lap/perces modell), 25/13 kép per centéket (30/25/20 lap/perces modell)	
Lapolvasási felbontás	FF	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi,
	SZ	300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi
Célhelyek Címjegyzék Fájlműtatók	E-mail/Internet FAX (SMTP), PC/szerver (SMB,FTP), USB-meghajtók Helyi (max. 500)	
	TIFF, JPEG, PDF, nagy tömörítésű PDF, kereshető PDF (az opcionális C1 kereshető PDF-csomag)	

DADF-AA1, imageRUNNER 2545/2535	Papírméret Papírújs	A3, A4, A4R, AS, ASR
		Egyoldalas eredeti: 42-128 g/m <sup>2</sup> , Kétoldalas eredeti: 50-128 g/m <sup>2</sup> 100 lap (A4, A4R, AS, ASR: 80 g/m <sup>2</sup> ), 50 lap (A3: 80 g/m <sup>2</sup> )
Eredeti maximális száma: Dokumentumok beolvasása	Sebesség (max.)	Másolás
Méretek (Sz x Mé x Ma)	Tömeg	Beolvasás
		45 kép per centéket (A4, 600 x 600 dpi: FF) 45/34 kép per centéket (A4, 600 x 600 dpi: FF / 300 x 300 dpi: Szines) 565 x 540 x 137 mm kb. 7,9 kg
<b>DADF-AB1, imageRUNNER 2530/2525/2520</b>		
DADF-AA1, imageRUNNER 2545/2535	Papírméret Papírújs	A3, A4, A4R, AS, ASR
		Egyoldalas eredeti: 37-128 g/m <sup>2</sup> , Kétoldalas eredeti: 50-128 g/m <sup>2</sup> 50 lap (A4, A4R, AS, ASR: 80 g/m <sup>2</sup> ), 25 lap (A3: 80 g/m <sup>2</sup> )
Eredeti maximális száma: Dokumentumok beolvasása	Sebesség (max.)	Másolás
Méretek (Sz x Mé x Ma)	Tömeg	Beolvasás
		25 kép per centéket (A4, 600 x 600 dpi: FF) 25/13 kép per centéket (A4, 600 x 600 dpi: FF / 300 x 300 dpi: Szines) 565 x 540 x 126 mm kb. 7,0 kg
<b>W1 KAZETTAEGYSÉG, imageRUNNER 2520/i-hez</b>		
Típus	Papírméret	Állítható elölöltős fiókok
Egyéni méret	Papírújs	A3, A4, A4R, ASR
Papírkapacitás	Méretek (Sz x Mé x Ma)	139,7-297 mm x 182-432 mm 64-90 g/m <sup>2</sup> 550 lap (80 g/m <sup>2</sup> ) x 1 kassetta 565 x 600 x 97 mm kb. 12,8 kg
<b>AE1 KAZETTÁS ADAGOLÓ EGYSÉG minden típushoz</b>		
Típus	Papírméret	2 állítható elölöltős fiók
Egyéni méret	Papírújs	A3, A4, A4R, ASR
Papírkapacitás	Méretek (Sz x Mé x Ma)	139,7-297 mm x 182-432 mm 64-90 g/m <sup>2</sup> 550 lap (80 g/m <sup>2</sup> ) x 2 kassetta 565 x 600 x 248 mm kb. 24,0 kg
<b>B1 BELSŐ FINISER minden típushoz</b>		
Tálcák száma	Tálcák kapacitása	Egy kötegtálcá (opcionális 2. tálcá: B1 BELSŐ FINISER-KIEGÉSZÍTŐ TÁLCA)
Kapcsolási mód	Tüzes kapacitás	A4, AS, ASR: 1000 lap (vagy 125 mm magasság) A3, A4R: 500 lap (vagy 62,5 mm magasság)
Méretek (Sz x Mé x Ma)	Tömeg	Sarok, dupla A4: 50 lap x 30 köteg; A4R / A3: 30 lap x 15 köteg 416 x 554 x 350 mm, 703 x 554 x 350 mm (kihúzott kirakótálcával) kb. 12,5 kg
<b>G1 BELSŐ KÉTUTAS TÁLCA minden típushoz</b>		
Tálcák száma	Tálcák kapacitása	2 kötegtálcá
Méretek (Sz x Mé x Ma)	Tömeg	„A” tálcá: A4: 250 lap, A3: 100 lap „B” tálcá: A4: 100 lap, A3: 50 lap 426 x 413 x 109 mm kb. 0,6 kg
<b>EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK</b>		
P típusú lapolvasófedél: DADF nélküli imageRUNNER 2525/2530 készülékhez Q típusú lapolvasófedél: DADF nélküli imageRUNNER 2535/2545 készülékhez C1 belyegzőfeszítő-patron B belyegzőegység A1 ADF-fogantyú AF1 PCL nyomtatási készlet: a nem i modellek esetén ad PCL5e és PCL6 nyomtatási támogatást AF1 PS nyomtatási készlet: Támogatja a PostScript Level 3 emulációs nyomtatást. B1 vonalkódnyomtató készlet: Vonalkódnyomatást biztosít a Jet Caps technológia segítségével AG1 Super G3 faxkártya: Faxfunkciókkal való kiegészítés A1 FL kassetta: 550 lapos tartaléktálcá az imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i típusok „1” kazettája számára AK1 FL kassetta: 550 lapos tartaléktálcá az imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i típusok vagy az AE1 kazettás adagolóegység, illetve W1 kazettamodul „2” kazettája számára AL1 FL kassetta: Ez a 250 lapos tartaléktálcá az imageRUNNER 2520 / 2520i típusok „1” kazettája számára lehetővé teszi a nyomtatóbeállítások módosítására nélküli papírméretváltást. A1 kassetta-összetétel elem: A 250 lapos kassetta magasságának beállítására szolgál az opcionális AE1 kazettás adagolóegységgel, illetve W1 kazettamodullal együtt történő használat esetén, csak imageRUNNER 2520 / 2520i típusokon. D1 borítéktoldalék: A „2” kazettához illeszkedik a borítékok könnyebb betöltése érdekében, normál talapzatú imageRUNNER 2500 típusokon B1 kétutas egység: Akár 100%-kal megnöveli a kétoldalas nyomtatás termelékenységét. Visszahúzó továbbítóegység (kétutas egység) opció imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2530 típusokhoz. J1 kápos: Káposok a B1 belső finiszerhez. J1 dokumentumtálcá: A készülék oldalára helyezhető praktikus tálcá. U1 tápegység. D3 kártyaolvasó toldalék: Toldalékkészlet az F1 kártyaolvasóhoz. F1 Canon kártyaolvasó: Fizikai kártyás hozzáférési-kezelő rendszer, amely a hozzáférést az arra felhatalmazottak számára korlátozza. A1 Háromponos csatlakozókészlet USB-alkalmazásokhoz: Háromponos USB-csatlakozókészlet USB-memóriához. A1 CCV1 illesztőkábel: Csatlakozókészlet pénzbedobóegység számára. C-EXV3 FEKETE TONER: Toner az imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2530 / 2530i típusokhoz. C-EXV2 FEKETE TONER: Toner az imageRUNNER 2535 / 2535i / 2545 / 2545i típusokhoz.		
Néhány kép a jobb sokszorosítás érdekében szimulált. Minden adat a Canon standard tesztmódszerein alapul. Jelen kiadvány és a termék műszaki adatai a termék forgalmazásának megkezdése előtt készültek. A végleges műszaki adatokat a gyártó minden előzetes bejelentés nélkül módosíthatja. ™ és ©: Minden vállalatnév és/vagy terméknév a megfelelő gyártó saját piacán és/vagy országában érvényes védjegye és/vagy bejegyzett védjegye.		



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Hungarian edition 0163W646  
© Canon Europa NV 2012