

Gyors, nagy kapacitású, fekete-fehér lézernyomtatók gyors tempójú munkacsoportok számára

Rugalmas fekete-fehér nyomtatót
igénylő munkahelyek számára
ideális nagy nyomtatási kapacitás.



Gyors és rugalmas nyomtatás

- Fekete-fehér nyomtatás 55 oldal/perc (LBP351x) vagy 62 oldal/perc (LBP352x) sebességgel
- Rugalmas konfigurációikkal az eszközök ideális választást jelentenek a megbízható és sokoldalú nyomtatót igénylő, gyors tempójú munkakörnyezetekben.

Nagy teljesítmény kis méretben

- 3600 oldalra bővíthető, 600 oldalas alapkapasitás.
- Kompakt és hasznos képességekkel rendelkező társ az irodában. Nagy teljesítménye ellenére rendkívül kis méretű.
- A nagy kapacitású tonerkazetta több oldal nyomtatását teszi lehetővé, ami nagyobb termelékenységet eredményez.
- Sokoldalúságra tervezve. Az A5-ös mérettől a kétoldalas A4-es nyomtatásig – másodpercek alatt elkészül az eredmény.

Felhőalapú és mobil nyomtatás

- Az Apple AirPrint (iOS) és a Mopria (Android) támogatásának köszönhetően könnyedén nyomtathat minden kompatibilis eszközről.
- A Canon PRINT Business alkalmazás segítségével speciálisabb funkciókhoz is hozzáférhet.
- Google Cloud Print-támogatás a zökkenőmentes integráció érdekében.

Intelligens hálózati és felügyeleti funkciók

- A PCL5e/6 és Adobe PostScript nyomtatónyelvek támogatásának köszönhető problémamentes integráció a felügyelt hálózati környezetekbe.
- Jól alkalmazhatók a felügyelt nyomtatási szolgáltatások környezetében, továbbá kompatibilisek a Canon e-Maintenance távoli szolgáltatáskezelő rendszerrel.
- Integrálhatók a Canon uniFLOW nyomatkezelési platformba, így a My Print Anywhere hatékonyságát és biztonságát hozzák el a könyvelés és költségtakarékosság előnyeivel együtt.



NYOMTATÁS



ETHERNET

Paper Feeder PF-B1 (500 lapos kazetta)

- További 500 lapos papírkazetta, összesen 4 egység adható hozzá a főegységhez.

Paper Deck Unit-G1 (1500 lapos papíradagoló egység)

- További 1500 lapos papíradagoló.

Plain Pedestal-M1 (egyszerű gépasztal)

- Helyezze az eszköz alá, hogy szabadon álló használatkor a készülék felhasználói magasságba kerüljön (alacsony változat).

Plain Pedestal-N1 (egyszerű gépasztal)

- Helyezze az eszköz alá, hogy szabadon álló használatkor a készülék felhasználói magasságba kerüljön (magas változat).

A5 Cassette-A1 (500 lapos A5-ös kazetta)

- A normál kazetta helyére szerelhető egyedi kazetta, amely nagy sebességű A5-ös méretű nyomtatást tesz lehetővé.

Custom Media Cassette-A1 (500 lapos kazetta egyéni hordozóhoz)

- A normál kazetta helyére szerelhető, 102-170 mm szélességű és 148-282 mm hosszúságú papírméreteket (köztük A6) kezelésére szolgáló kazetta.

Envelope Feeder-A1 (75 lapos borítékadagoló)

- Adagoló nagy mennyiségű boríték nyomtatásához.

Barcode Printing Kit-F1 (Vonalkódnymató készlet)

- Telepíti a vonalkód betűtípusait vonalkódnymatóhoz. A dobozolt szállított készlet egy licenclézési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz.

SD Card-C1 (8 GB SD-memóriakártya)

- 8 GB-os SD-memóriakártya különféle funkciókhoz, például háttérnyomtatáshoz, titkosított biztonságos nyomtatáshoz, biztonságos nyomtatáshoz és elektronikus leválogatáshoz.

PCL Font Set-C1 (PCL betűkészlet)

- Lehetővé teszi a Unicode-nyomtatást SAP-ban, és támogatja az Andale betűtípust.

User Maintenance Kit-A1 (felhasználói normál karbantartó készlet)

- Alkatrészcsomag, amelyben a fixálóegység, a továbbítógörgő és a felvevőgörgő is megtalálható. Az alkatrészeket 225 000 oldalanként cserélni kell.

i-SENSYS LBP351x, LBP352x



Készülék

Készülék
+ 1-4 db Paper Feeder PF-B1
(500 lapos kazetta)

Készülék
+ 1-3 db Paper Feeder PF-B1
(500 lapos kazetta)
+ Paper Deck Unit-G1
(1500 lapos papíradagoló
egység)

NYOMTATÓMŰ

Nyomatási sebesség	Egyoldalas (A4): max. 55 oldal/perc (LBP351x), 62 oldal/perc (LBP352x) Kétoldalas: (A4): max. 36,5 kép/perc (LBP351x), 41,4 kép/perc (LBP352x)
Nyomatási eljárás	Fekete-fehér lézergusaras nyomtatás
Nyomatási minőség	Max. 1200x1200 dpi
Nyomatási felbontás	Max. 600x600 dpi
Bemelegedési idő	Kb. 29 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól
Első oldal elkészülési ideje	Kb. 7 másodperc
Ajánlott havi nyomatási mennyiség	3000-16 000 oldal/hónap (LBP351x) 5000-20 000 oldal/hónap (LBP352x)
Terhelhetőség	Max. 250 000 oldal/hónap (LBP351x) ¹ Max. 280 000 oldal/hónap (LBP352x) ¹
Nyomatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon
Fejlett nyomatási funkciók	Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-memóriaeszközről (JPEG/TIFF/PDF) Vonalkódnymtatás ² Google Cloud Print-kompatibilitás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvánnyal, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business alkalmazás

HORDOZÓK KEZELÉSE

Papírbemenet (normál)	500 lapos kazetta 100 lapos többfunkciós tálcá
Papírbemenet (opcionális)	1. opció: 3 db 500 lapos kazetta, 1500 lapos papíradagoló 2. opció: 4 db 500 lapos kazetta További: 500 lapos A5-ös kazetta (a normál kazetta helyett), 500 lapos kazetta egyedi hordozókhoz (a normál kazetta helyett), 75 lapos borítékadagoló (a többfunkciós tálcá helyett)
Papírkidás	500 lapos, nyomtatott oldallal lefelé; 100 lapos, nyomtatott oldallal felfelé
Hordozótípusok	Normál papír, nehéz papír, címke, boríték
Hordozók mérete	Kazetta (normál és opcionális): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16 Egyéni méretek - szélesség: 148-216 mm; hosszúság: 210-356 mm Többfunkciós tálcá: A4, B5, A5, A5 (fekvő), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, Indekártya (3" x 5"), boríték (COM10, Monarch, DL, ISO-C5) Egyéni méretek - szélesség: 76-216 mm; hosszúság: 127-356 mm A5-ös kazetta: A5 (fekvő) Kazetta egyedi hordozókhoz: A5, A6, STMT Egyéni méretek - szélesség: 102-170 mm; hosszúság: 148-282 mm 1500 lapos papíradagoló: A5, A6, STMT Borítékadagoló: Boríték Egyéni méretek - szélesség: 90-178 mm; hosszúság: 160-254 mm
Hordozók tömege	Kazetta: 60-120 g/m ² Többfunkciós tálcá: 60-199 g/m ²
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus Kazetta (normál és opcionális): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS Egyéni méretek ³ - szélesség: ugyanaz, mint az A4/B5/A5/LGL/ LTR/EXE/FLS esetében, hosszúság: 210-356 mm 60-120 g/m ² A5-ös kazetta: n.a. Kazetta egyedi hordozókhoz: A5 Egyéni méretek ³ - szélesség: ugyanaz, mint az A5 esetében, hosszúság: 148-282 mm 60-120 g/m ² 1500 lapos papíradagoló: A4, LGL, LTR 60-120 g/m ² Borítékadagoló: n.a.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Teljesítményigény	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Teljesítményfelvétel	Maximum: kb. 1650 W vagy kevesebb Működés közben: kb. 850 W vagy kevesebb Készenléti állapotban: kb. 19 W vagy kevesebb Alvó állapotban: kb. 11 W vagy kevesebb Kikapcsolt állapotban: 0,17 W vagy kevesebb Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 2,4 (LBP351x) 2,8 kWh/hét (LBP352x) Az alvó állapotba lépéshez szükséges készenléti idő: 5-60 perc (alapértelmezés szerint: 5 perc) Automatikus kikapcsoláshoz szükséges készenléti idő: 4 óra (alapértelmezés szerint)
Zajsztint	Hangteljesítmény ⁴ Működés közben: 71 dB vagy kevesebb Készenléti állapotban: hangtalan Hangnyomás ⁴ Működés közben: 56/57 dB (LBP351x/LBP352x) Készenléti állapotban: hangtalan
Méret (szé x mé x ma)	415 mm x 529 mm x 438 mm
Tömeg	Kb. 26,2 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10-30 °C Páratartalom: 20-80% rel. páratartalom (lecsapódás nélkül)
Kezelőpanel	5 soros LCD, 5 LED (Online, Kész, Üzenet, Feladat és Energiatakarékos), Gombok, 10 billentyűs számbillentyűzet
VEZÉRLŐEGYSÉG	
Processzor sebessége	528 MHz + 264 MHz
Memória	1 GB
Nyomatónyelvek	UFRII (ultragyors leképezés), PCL5e ⁵ , PCL6, Adobe® PostScript
Betűtípusok	93 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus
Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek	Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T
Szoftver- és nyomatókezelés	Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Management Console: kiszolgálóalapú szoftver eszközpark központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. uniFLOW kompatibilitás az SFP MEAP-hoz való uniFLOW hozzáférés-kezelő eszközklienssel
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/ Windows® Vista/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/ Server® 2008/Server® 2003R2/Server® 2003 Mac OS X 10.5.8 és újabb verziók Linux®/Citrix
Fogyóeszközök	
Minden-az-egyben kazetták	Normál: 039-es kazetta (11 000 oldal) ⁶ Nagy kapacitású: 039H kazetta (25 000 oldal) ⁶
TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK	
Egységek	Paper Feeder PF-B1 (500 lapos kazetta) x4 A5 Cassette-A1 (500 lapos A5-ös kazetta) Custom Media Cassette-A1 (500 lapos kazetta egyéni hordozóhoz) Paper Deck Unit-G1 (1500 lapos papíradagoló egység) Envelope Feeder-A1 (75 lapos borítékadagoló) SD Card-C1 (8 GB SD-memóriakártya) Barcode Printing Kit-F1 (Vonalkódnymtató készlet) PCL Font Set-C1 (PCL betűkészlet. Lehetővé teszi az Unicode-nyomtatást SAP-ban, és támogatja az Andale betűtípust) User Maintenance Kit-A1 (felhasználói normál karbantartó készlet - beégetőegység/továbbítóörgő/felvevőörgő, 225 000 oldalas kapacitás) MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) Plain Pedestal-M1 (egyszerű gépasztal, alacsony típus) Plain Pedestal-N1 (egyszerű gépasztal, magas típus)

Lábjegyzetek

^[1] A terhelhetőség az egyetlen csúcsidezőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám.
Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát.
^[2] Kiegészítő - F1 vonalkódnymtató készlet szükséges.
^[3] A megadott méretek kívüli illesztőprogram-beállítás nem áll rendelkezésre. A nyomtatás csak az alkalmazáson belüli beállítással lehetséges.
^[4] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
^[5] Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.
^[6] Csak internetes terjesztés.
^[7] Az ISO/IEC 19752 szabvány alapján.
^[8] A nyomtató 039-es kazettával érkezik.

Nagy kapacitású, gyors fekete-fehér nyomtatók nagy leterheltségű munkacsoportok számára

i-SENSYS LBP351x LBP352x



Gyors fekete-fehér lézernyomtatók kompakt formában. Nagy kapacitású nyomtatók komoly teljesítményt igénylő munkahelyekhez.

Értékesítés kezdete: 2016. július

Termékek:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS LBP351x EUR	0562C003AA	4549292051377
i-SENSYS LBP352x EUR	0562C008AA	4549292051421

Választható tartozékok:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
Paper Feeder PF-B1 (500 lapos kazetta)	0563C001AA	4549292051445
Paper Deck Unit-G1 (1500 lapos papíradagoló egység)	0563C002AA	4549292048575
Envelope Feeder-A1 (75 lapos borítékadagoló)	0563C003AA	4549292048582
A5 Cassette-A1 (500 lapos A5-ös kazetta)	0563C004AA	4549292048599
Custom Media Cassette-A1 (500 lapos kazetta egyéni hordozóhoz)	0563C005AA	4549292048605
PCL Font Set-C1 (PCL betűkészlet)	0643A029AA	4549292048605
SD Card-C1 (8 GB SD-memóriakártya)	0655A004AA	4549292051452
Barcode Printing Kit-F1 (Vonalkódnymtató készlet)	0660A018AA	4960999689562
Plain Pedestal-M1 (egyszerű gépasztal, alacsony típus)	1630C001AA	8714574633770
Plain Pedestal-N1 (egyszerű gépasztal, magas típus)	1631C001AA	8714574637013
User Maintenance Kit-A1 (felhasználói normál karbantartó készlet)	0563C009AA	4549292048568

Fogyőszközők:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
039-es kazetta	0287C001AA	4549292031485
039H kazetta	0288C001AA	4549292031492

Méretek/logisztikai információ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomagolás típusa	Mennyiség/csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Tömeg (kg)
i-SENSYS LBP351x EUR	0562C003AA 0562C008AA	Doboz	1	530	710	526	30,5
i-SENSYS LBP352x EUR		Raklap	4	730	1080	1170	134,6
		40 lábás magasított konténer	264	-	-	-	-

A doboz tartalma:

- Készülék
- 039-es Canon kazetta
- Tápkábel
- Használatbavételi útmutató
- Felhasználói szoftvereket tartalmazó DVD-ROM
- Garancialevél