

Rugalmas,
helytakarékos
fekete-fehér
lézernyomtató Wi-Fi-,
Ethernet- és mobil
csatlakoztathatósággal

i-SENSYS
LBP6230dw

you can



Mobil- és hálózati nyomtatásra alkalmas fekete-fehér wifis lézernyomtató kisméretű és otthoni irodák számára

Ez a hálózati és mobilnyomtatásra alkalmas, automatikus kétoldalas nyomtatást lehetővé tevő és számos energia- és időtakarékos funkciót tartalmazó, helytakarékos, wifis fekete-fehér lézernyomtató ideális bármely kisméretű vagy otthoni iroda számára.

Főbb jellemzők

- Sokoldalú, kompakt, wifis fekete-fehér lézernyomtató, amely ideális kisméretű vagy otthoni irodai használatra
- Wi-Fi- és Ethernet-csatlakoztathatóság az egyszerű hálózati működéshez és a vezeték nélküli nyomtatáshoz
- Közvetlen nyomtatás okostelefonról és táblagépről a Canon Mobile Printing alkalmazás segítségével
- A Canon Gyors első nyomat technológiájának és a percenként 25 oldalas nyomtatási sebességnek köszönhetően nem kell várni a dokumentumokra
- Az automatikus kétoldalas nyomtatásnak köszönhetően időt és pénzt takaríthat meg
- Kis energiafogyasztás és piacvezető energiahatékonyság
- A halk működésnek köszönhetően Ön zavartalanul végezheti munkáját
- Újrahasznosítható minden-az-egyben kazetta a karbantartást nem igénylő üzemeltetés érdekében
- Elegáns, helytakarékos kialakítás, amely gyakorlatilag bárhol könnyen elhelyezhető

A doboz tartalma

Készülék, kezdőkazetta, tápkábel, USB-kábel, útmutató, jótállási jegy, felhasználói szoftvert tartalmazó CD lemezek

Méret (szé×mé×ma)

379 mm × 293 mm × 243 mm

Támogatott operációs rendszerek

Windows Win 8.1 (32/64 bites)/ Win 8 (32/64 bites)/ Win 7 (32/64 bites)/Win Vista (32/64 bites)/XP (32/64 bites)/server 2012 (32/64 bites)/server 2012 R2 (64 bites)/server 2008 (32/64 bites)/server 2008 R2 (64 bites)/ 2003 server (32/64 bites)
Mac OS 10.6-10.9
Linux* (*Csak internetes terjesztés)/ Citrix (FR2)



NYOMTATÁS



MÁSOLÁS



FAX



BEOLVASÁS



Wi-Fi

Canon



1 250 lapos tálcá
2 726-os kazetta

<p>NYOMTATÓMŰ Nyomatási sebesség Nyomatási módszer Nyomatási felbontás Nyomatási felbontás Bemelegedési idő</p> <p>Első oldal elkészülési ideje Terhelhetőség Nyomatási margók</p>	<p>25 lap/perc fekete-fehér (A4) Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás Max. 1200×1200 dpi Max. 600×600 dpi Alvó állapotból kb. 0,5 mp 10 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól Kb. 6 másodperc Max. 8000 oldal/hónap 5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon</p>
<p>HORDOZÓK KEZELÉSE Papírbevétel (normál) Papírkiadás Hordozótípusok Hordozóméreték</p> <p>Hordozó súlya</p>	<p>250 lapos többfunkciós tálcá 1 lapos kézi lapadagoló nyílás 100 lapos, nyomtatott oldallal lefelé Normál papír, nehéz papír, fólia, címke, indexkártya, boríték Többfunkciós tálcá A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Egyedi méretek COM10/Monarch/CS/DL szélesség 76,2-216 mm × hosszúság 187-356 mm Kézi lapadagoló nyílás: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Egyedi méretek COM10/Monarch/CS/DL/Indexkártya szélesség 76,2-216 mm × hosszúság 127-356 mm Többfunkciós tálcá: 60-163 g/m² Kézi lapadagoló nyílás: 60-163 g/m²</p>
<p>ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK Teljesítményigény Teljesítményfelvétel</p> <p>Zajszint</p> <p>Méretek (szé×mé×ma) mm-ben Tömeg Üzemeltetési feltételek Vezérlőpanel</p>	<p>AC 220-240 V (±10%): 50/60 Hz (±2 Hz) Max. kb. legfeljebb 1100 W Aktív állapotban: átlagosan kb. legfeljebb 420 W Készenléti állapotban: kb. legfeljebb 1,4 W Készenléti állapotban: kb. legfeljebb 2,2 W (Wi-Fi esetében) Alvó állapotban: kb. legfeljebb 0,9 W Alvó állapotban: kb. legfeljebb 1,6 W (Wi-Fi esetében) Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,7 kWh/hét Hangteljesítmény¹⁾: Aktív állapotban: legfeljebb 6,77 B Készenléti állapotban: hangtalan Hangnyomás¹⁾: Aktív állapotban: 52 dB (A) Készenléti állapotban: hangtalan 379 mm × 293 mm × 243 mm Kb. 7 kg hőmérséklet: 10-30 °C Páratartalom: 20-80% rel. (lecsapódás nélkül) 5 LED-jelzőlámpa, 4 vezérlőGOMB</p>

<p>VEZÉRLŐEGYSÉG Memória Nyomatónyelvek Interfész és csatlakozási lehetőségek Kompatibilis operációs rendszerek</p>	<p>64 MB UFR II LT Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, IEEE802.11b/g/n Win 8.1 (32/64 bites)/Win 8 (32/64 bites)/Win 7 (32/64 bites)/ Win Vista (32/64 bites)/XP (32/64 bites)/Server 2012 (32/64 bites)/ Server 2012 R2 (64 bites)/Server 2008 (32/64 bites)/Server 2008 R2 (64 bites)/2003 Server (32/64 bites)/Mac OS X 10.6 vagy újabb/ Linux²⁾/Citrix (FR2 vagy újabb)</p>
<p>FOGYÓESZKÖZÖK Minden-az-egyben kazetták</p>	<p>Normál: 726-os kazetta (2100 oldal³⁾⁴</p>
<p>Lábjegyzet ¹⁾ A hangki-bocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak ²⁾ Csak internetes terjesztés ³⁾ Az ISO/IEC 19752 szabvány alapján ⁴⁾ A nyomtató 900 oldalra elegendő festékkazettával érkezik</p> <p>Szokásos felelősséget kizáró nyilatkozatok A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak</p>	

